



by **CONTROLPACK**<sup>®</sup>  
PACKAGING MANUFACTURE SYSTEM

## ControlWRAP ADVANCED



### CONTROLWRAP by CONTROLPACK

Central: Lligallo de la Lloma, s/n  
43560 - La Sénia (Tarragona) - España  
Tel.: +34 977 713 562 - Fax: +34 977 570 078  
info@controlpack.com - [www.controlpack.com](http://www.controlpack.com)

[international@controlwrap.com](mailto:international@controlwrap.com) - [www.controlwrap.com](http://www.controlwrap.com)





## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1. ESPECIFICACIONES:

Tamaño envolvedora: (180-350)mm W x (100-500)mm L x (400-1000)mm H

Velocidad plato giratorio 0-36RPM

Potencia/Voltaje de CA 220V

Capacidad de carga del plato giratorio 100 kg

Eficiencia del embalaje 30-60 cargas/hora

Dimensión de la máquina 600mm W x 1650mm L x 1700mm H

2. ATTN: Los cambios de configuración se pueden solicitar.

3. Capacidad para envolver casi cualquier tamaño de equipaje en un solo paso mediante un metal ajustable.

4. Posibilidad de accionar el mecanismo de pre-estiro que se encuentra al interior de la máquina (hasta 250%), lo que significa ahorro de material.

5. Uso de tamaño estándar (normal) de material estirable (50 cm de ancho, 23 micras de espesor, 1500 metros de largo, mandril de 76 mm)

6. Máximo peso del equipaje 100 kg, dimensiones de los equipajes de 500 mm a 1000 mm (ancho/alto)

7. Funciones totalmente automáticas (modo automático). También se encuentra disponible el modo manual en el panel de control, para un embalaje más fácil y completo de un paquete no-estándar (frágil).

8. Velocidad de envoltura rápida, ajuste de la velocidad de giro (0-36 rpm), ajuste de la velocidad de movimiento del carro vertical del film, funciones suaves de arranque y parada.

9. Movimiento hacia arriba/abajo del carro porta-bobina en el modo automático, lo que ayuda para las envolturas de los equipajes grandes.

10. Número de ajustes de rotación, ajuste de tensión del film.

11. Hay una gran variedad de colores a escoger.

12. Imagen de la máquina.

13. Panel de control

